

Apparecchi utili alla nebulizzazione atossica di liquidi detergenti, oli lubrificanti a bassa densità, per lavaggio automezzi, lubrificazione, grafitaggio, distribuzione oli disarmanti, ect...

An appliances for non-toxic spraying of detergent liquids, low-density lubricating oils, for washing vehicles, graphitizing, lubrication, disarming oil distribution, ect...



nebulizzazione -
spraying



Nebulizzatore 24 l – ferro verniciato
24 Lt. Sprayer – painted metal

Nebulizzatore 50 l – ferro verniciato
50 Lt. Sprayer – painted metal

art. NBZ25 - Norma PED 97/23/CE

Nebulizzatore in ferro verniciato da 24 litri.

- pressione di esercizio : 8 bar
- tubo di erogazione : 10 m
- lancia terminale in acciaio INOX lunga 0.75 m
- dotato di filtro, ugello a ventaglio 110° e protezione ugello.

24 Lt. trailer-mounted Sprayer, painted metal.

- working pressure : 8 bar
- spiral output tube : 10 m
- end nozzle terminal in stainless steel, 0.75 mt length fitted with a filter, a fan nozzle 110° and nozzle protection.

art. NBZ50 - Norma PED 97/23/CE

Nebulizzatore in ferro verniciato da 50 litri.

- pressione di esercizio : 8 bar
- tubo di erogazione : 10 m
- lancia terminale in acciaio INOX lunga 0.75 m
- dotato di filtro, ugello a ventaglio 110° e protezione ugello

50 Lt. trailer-mounted Sprayer, painted metal.

- working pressure : 8 bar
- spiral output tube : 10 m
- end nozzle terminal in stainless steel, 0.75 mt length fitted with a filter, a fan nozzle 110° and nozzle protection

art. NBZX25 - Norma PED 97/23/CE

Nebulizzatore in INOX AISI 304 da 24 litri.

- pressione di esercizio : 8 bar
- tubo di erogazione : 10 m
- lancia terminale in acciaio INOX lunga 0.75 m
- dotato di filtro, ugello a ventaglio 110° e protezione ugello

24 Lt. trailer-mounted Sprayer, SS AISI 304.

- working pressure : 8 bar
- spiral output tube : 10 m
- end nozzle terminal in stainless steel, 0.75 mt length fitted with a filter, a fan nozzle 110° and nozzle protection

art. NBZX50 - Norma PED 97/23/CE

Nebulizzatore in INOX AISI 304 da 50 litri.

- pressione di esercizio : 8 bar
- tubo di erogazione : 10 m
- lancia terminale in acciaio INOX lunga 0.75 m
- dotato di filtro, ugello a ventaglio 110° e protezione ugello

50 Lt. trailer-mounted Sprayer, SS AISI 304.

- working pressure : 8 bar
- spiral output tube : 10 m
- end nozzle terminal in stainless steel, 0.75 mt length fitted with a filter, a fan nozzle 110° and nozzle protection



Nebulizzatore 24 l – INOX AISI 304
24 Lt. Sprayer – SS AISI 304

Nebulizzatore 50 l – INOX AISI 304
50 Lt. Sprayer – SS AISI 304

Gli schiumogeni sono attrezzature bi-uso: grazie ad un sistema a miscelazione a doppi rubinetti, è possibile l'utilizzo sia come nebulizzatore che come schiumogeno.

Foaming and sprayer professional equipments: the main feature is that they can be also used as simple sprayer thanks to a double tap mixing system.



nebulizzazione -
spraying



effetto schiuma -
foaming



Schiumogeno 24 l – ferro verniciato
24 Lt. Foamer – painted metal

Schiumogeno 50 l – ferro verniciato
50 Lt. Foamer – painted metal

art. SCG25 - Norma PED 97/23/CE

Schiumogeno in ferro verniciato da 24 litri.

- pressione di esercizio : 8 bar
- tubo di erogazione : 10 m
- lancia terminale in acciaio INOX lunga 0.75 m
- dotato di ugello schiuma e filtro con ugello a ventaglio 110° per nebulizzatore

24 Lt. trailer-mounted Foamer, painted metal.

- working pressure : 8 bar
- spiral output tube : 10 m
- end nozzle terminal in stainless steel, 0.75 mt length fitted with a "foamer fan nozzle" and a filter with fan nozzle 110° for sprayer

art. SCG50 - Norma PED 97/23/CE

Schiumogeno in ferro verniciato da 50 litri.

- pressione di esercizio : 8 bar
- tubo di erogazione : 10 m
- lancia terminale in acciaio INOX lunga 0.75 m
- dotato di ugello schiuma e filtro con ugello a ventaglio 110° per nebulizzatore

50 Lt. trailer-mounted Foamer, painted metal.

- working pressure : 8 bar
- spiral output tube : 10 m
- end nozzle terminal in stainless steel, 0.75 mt length fitted with a "foamer fan nozzle" and a filter with fan nozzle 110° for sprayer

art. SCGX25 - Norma PED 97/23/CE

Schiumogeno in INOX AISI 304 da 24 litri.

- pressione di esercizio : 8 bar
- tubo di erogazione : 10 m
- lancia terminale in acciaio INOX lunga 0.75 m
- dotato di ugello schiuma e filtro con ugello a ventaglio 110° per nebulizzatore

24 Lt. trailer-mounted Foamer, SS AISI 304.

- working pressure : 8 bar
- spiral output tube : 10 m
- end nozzle terminal in stainless steel, 0.75 mt length fitted with a "foamer fan nozzle" and a filter with fan nozzle 110° for sprayer

art. SCGX50 - Norma PED 97/23/CE

Schiumogeno in INOX AISI 304 da 50 litri.

- pressione di esercizio : 8 bar
- tubo di erogazione : 10 m
- lancia terminale in acciaio INOX lunga 0.75 m
- dotato di ugello schiuma e filtro con ugello a ventaglio 110° per nebulizzatore

50 Lt. trailer-mounted Foamer, SS AISI 304.

- working pressure : 8 bar
- spiral output tube : 10 m
- end nozzle terminal in stainless steel, 0.75 mt length fitted with a "foamer fan nozzle" and a filter with fan nozzle 110° for sprayer



Schiumogeno 24 l – INOX AISI 304
24 Lt. Foamer – SS AISI 304

Schiumogeno 50 l – INOX AISI 304
50 Lt. Foamer – SS AISI 304

Nebulizzatori versione ECO – SPRAYER ECO version

- art. **NBZ25E** : come NBZ25 ma con treccia 7 m e lancia PVC 60 cm
- art. **NBZ50E** : come NBZ50 ma con treccia 7 m e lancia PVC 60 cm
- art. **NBZX25E** : come NBZX25 ma con treccia 7 m e lancia PVC 60 cm
- art. **NBZX50E** : come NBZX50 ma con treccia 7 m e lancia PVC 60 cm
- art. **NBZ25E** : like NBZ25 but with 7 m spiral and 60 cm PVC lance
- art. **NBZ50E** : like NBZ50 but with 7 m spiral and 60 cm PVC lance
- art. **NBZX25E** : like NBZX25 but with 7 m spiral and 60 cm PVC lance
- art. **NBZX50E** : like NBZX50 but with 7 m spiral and 60 cm PVC lance

Schiumogeni versione ECO – FOAMER ECO version

- art. **SCG25E** : come SCG25 ma con tubo 3 m e lancia PVC 60 cm
- art. **SCG50E** : come SCG50 ma con tubo 6 m e lancia PVC 60 cm
- art. **SCGX25E** : come SCGX25 ma con tubo 3 m e lancia PVC 60 cm
- art. **SCGX50E** : come SCGX50 ma con tubo 6 m e lancia PVC 60 cm
- art. **SCG25E** : like SCG25 but with 3 m hose and 60 cm PVC lance
- art. **SCG50E** : like SCG50 but with 6 m hose and 60 cm PVC lance
- art. **SCGX25E** : like SCGX25 but with 3 m hose and 60 cm PVC lance
- art. **SCGX50E** : like SCGX50 but with 6 m hose and 60 cm PVC lance

UNITA' A DOPPIO SERBATOIO

Double tanks

Apparecchi utili alla nebulizzazione atossica di liquidi detergenti, oli lubrificanti a bassa densità, per lavaggio automezzi, lubrificazione, grafitaggio, distribuzione oli disarmanti, ect... Grazie al DOPPIO-SERBATOIO e alla DOPPIA-LANCIA, permettono l'uso combinato di due diversi prodotti chimici.

An appliances for non-toxic spraying of detergent liquids, low-density lubricating oils, for washing vehicles, graphitizing, lubrication, disarming oil distribution, ect... Thanks to the DOUBLE-TANKS and the DOUBLE-LANCE allow the use of two different chemical products.



nebulizzazione - spraying



effetto schiuma - foaming



Unità combinata 24+24 l – ferro verniciato
24+24 Lt. Trailer-mounted – painted metal

PED 97 / 23 / CE
C E

NEW !!

24 + 24
= 50

art. DBL25SS - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Nebulizzatore – Nebulizzatore in ferro verniciato da 24+24 litri.

24+24 Lt. trailer-mounted Sprayer and Sprayer, painted metal.

art. DBL25SF - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Nebulizzatore – Schiumogeno in ferro verniciato da 24+24 litri.

24+24 Lt. trailer-mounted Sprayer and Foamer, painted metal.

art. DBL25FF - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Schiumogeno – Schiumogeno in ferro verniciato da 24+24 litri.

24+24 Lt. trailer-mounted Foamer and Foamer, painted metal.

- pressione di esercizio : 8 bar
- doppio tubo di erogazione : 10 m
- lancia con doppia erogazione parallela : ugello a ventaglio 110° e ugello effetto schiuma
- possibilità di erogare due diversi prodotti chimici tramite l'azionamento di comandi a pulsante
- prodotti chimici sempre separati fino all'ugello
- working pressure : 8 bar
- double-spiral output tube : 10 m
- two-detergents lance : fan nozzle 110 and foaming nozzle
- it is possible to disburse two different chemical products through the driving of two buttons
- the chemical products are always separated up to the nozzle

art. DBL50SS - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Nebulizzatore – Nebulizzatore in ferro verniciato da 50+50 litri.

50+50 Lt. trailer-mounted Sprayer and Sprayer, painted metal.

art. DBL50SF - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Nebulizzatore – Schiumogeno in ferro verniciato da 50+50 litri.

50+50 Lt. trailer-mounted Sprayer and Foamer, painted metal.

art. DBL50FF - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Schiumogeno – Schiumogeno in ferro verniciato da 50+50 litri.

50+50 Lt. trailer-mounted Foamer and Foamer, painted metal.

- pressione di esercizio : 8 bar
- doppio tubo di erogazione : 10 m
- lancia con doppia erogazione parallela : ugello a ventaglio 110° e ugello effetto schiuma
- possibilità di erogare due diversi prodotti chimici tramite l'azionamento di comandi a pulsante
- prodotti chimici sempre separati fino all'ugello
- working pressure : 8 bar
- double-spiral output tube : 10 m
- two-detergents lance : fan nozzle 110 and foaming nozzle
- it is possible to disburse two different chemical products through the driving of two buttons
- the chemical products are always separated up to the nozzle

PED 97 / 23 / CE
C E

NEW !!

50 + 50
= 100



Unità combinata 50+50 l – ferro verniciato
50+50 Lt. Trailer-mounted – painted metal



Unità combinata 24+24 l – acciaio INOX AISI 304
24+24 Lt. Trailer-mounted – SS AISI 304

PED 97 / 23 / CE

NEW!!

24 + 24
= 50

art. DBLX25SS - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Nebulizzatore – Nebulizzatore in acciaio INOX AISI 304 da 24+24 litri.
24+24 Lt. trailer-mounted Sprayer and Sprayer, SS AISI 304.

art. DBL25SF - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Nebulizzatore – Schiumogeno in acciaio INOX AISI 304 da 24+24 litri.
24+24 Lt. trailer-mounted Sprayer and Foamer, SS AISI 304.

art. DBL25FF - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Schiumogeno – Schiumogeno in acciaio INOX AISI 304 da 24+24 litri.
24+24 Lt. trailer-mounted Foamer and Foamer, SS AISI 304.

- pressione di esercizio : 8 bar
- doppio tubo di erogazione : 10 m
- lancia con doppia erogazione parallela : ugello a ventaglio 110° e ugello effetto schiuma
- possibilità di erogare due diversi prodotti chimici tramite l'azionamento di comandi a pulsante
- prodotti chimici sempre separati fino all'ugello
- working pressure : 8 bar
- double-spiral output tube : 10 m
- two-detergents lance : fan nozzle 110 and foaming nozzle
- it is possible to disburse two different chemical products through the driving of two buttons
- the chemical products are always separated up to the nozzle

art. DBLX50SS - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Nebulizzatore – Nebulizzatore in acciaio INOX AISI 304 da 50+50 litri.
50+50 Lt. trailer-mounted Sprayer and Sprayer, SS AISI 304.

art. DBLX50SF - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Nebulizzatore – Schiumogeno in acciaio INOX AISI 304 da 50+50 litri.
50+50 Lt. trailer-mounted Sprayer and Foamer, SS AISI 304.

art. DBLX50FF - Norma PED 97/23/CE

Unità combinata Schiumogeno – Schiumogeno in acciaio INOX AISI 304 da 50+50 litri.
50+50 Lt. trailer-mounted Foamer and Foamer, SS AISI 304.

- pressione di esercizio : 8 bar
- doppio tubo di erogazione : 10 m
- lancia con doppia erogazione parallela : ugello a ventaglio 110° e ugello effetto schiuma
- possibilità di erogare due diversi prodotti chimici tramite l'azionamento di comandi a pulsante
- prodotti chimici sempre separati fino all'ugello
- working pressure : 8 bar
- double-spiral output tube : 10 m
- two-detergents lance : fan nozzle 110 and foaming nozzle
- it is possible to disburse two different chemical products through the driving of two buttons
- the chemical products are always separated up to the nozzle

PED 97 / 23 / CE

NEW!!

50 + 50
= 100



Unità combinata 50+50 l – acciaio INOX AISI 304
50+50 Lt. Trailer-mounted – SS AISI 304



- art. LC-1 : lancia in INOX 60 cm – cm 60 lance SS
- art. LC-2 : lancia in INOX 75 cm – cm 75 lance SS
- art. LC-3 : lancia in INOX 150 cm – cm 150 lance SS
- art. LC-4 : lancia telesc. in INOX 200 cm – cm 200 telesc. lance SS

art. UG-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 : ugello a ventaglio 110° - fan nozzle 110° 0,6 / 0,9 / 1,1 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 mm

art. TSCG : testina schiumogena – foam head



- art. TN3 : tubo in PVC 3 m – PVC hose 3 mt. length
- art. TN10 : tubo in PVC 10 m – PVC hose 10 mt. length
- art. SP10 : tubo rilsan 10 m – Rilsan hose 10 mt. length



art. UGS1 / 2 : ugello schiuma – foam nozzle



art. FLT
Filtro in ingresso 0.7 mm
Inlet filter 0.7 mm

Art. RGN : regolatore con nipplo – regulator with 1/4 nipple