

**CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A CONTROLLI UFFICIALI
DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE EFFETTUATI A INTERVALLI CASUALI
MODULO A2 - DIRETTIVA 2014/68/UE**
INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRESSURE EQUIPMENT CHECKS AT
RANDOM INTERVALS - MODULE A2 - DIRECTIVE 2014/68/EU

CERTIFICATO N. / CERTIFICATE N.
24CPED0036 rev.01

Nome e indirizzo del fabbricante / Name and address of the manufacturer
LANZONI TECHCLEAN di Lanzoni A. & C. snc - via al Palazzo, 10 -42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

Descrizione / Description
Nebulizzatori, schiumogeni e distributori per fluidi non corrosivi in acciaio INOX - LANZ 004

Numero disegni / Drawings number
**92-8395-17_rev.0; 124-8395-15_rev.0; 92-8395-18_rev.0; 124-8395-16_rev.0
111-8398-03_rev.03; 112-8398-01_rev.03; 113-8398-06_rev.03;
121-8398-07_rev.01; 122-8398-08_rev.01; 123-8398-09_rev.01**

Numero fascicolo tecnico / Technical file number
PED.003 rev.05

N. di fabbrica / Serial Nr.
25050973

Dettagli tecnici dell'attrezzatura/insieme nel seguente allegato / Equipment/assembly technical features on following attachment
ALLEGATO 1 / ANNEX 1

Il fabbricante è autorizzato a marcare l'attrezzatura a pressione prodotta, entro i limiti di validità del presente certificato, con il marchio:
The manufacturer is authorized to mark the pressure equipment produced, within validity limits of this certificate, with the mark.

CE 0066

La continuità di tale autorizzazione è subordinata all'effettuazione con esito positivo delle verifiche di sorveglianza.
The continuity of this authorization is subjected to the successful completion of the surveillance checks.

Emesso a seguito di autorizzazione dell'RT. / Issued following the authorization of the TM.

Verifica eseguita in data / Verification carried out on 18/07/2025

Issue	Date	Report nr.	Remarks
00	30/09/2024	24RRC00293 rev.0	The release of the first certificate
01	31/07/2025	24RRC00293 rev.1	Surveillance

Data prima emissione
First issue
30/09/2024

Data emissione corrente
Current issue
31/07/2025

Data di scadenza
Expiry date
29/09/2027

Il Rappresentante Legale
The Legal Representative



Documento firmato digitalmente ai sensi del reg. UE n° 910/2014 – eIDAS e del D.Lgs 7/03/05, n. 82
Document digitally signed in compliance to the regulation EU No. 910/2014 - eIDAS and to the Italian law 7/03/05, No. 82

Pagina 1 di 1
Page 1 of 1

TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A.

Via del Commercio, 6/A 60030 Monte Roberto (AN)
+39 0731 22781 - info@tuvaustraiitalia.com - tuvaustraiitalia@pec.it
C.F. - P. IVA IT01055750333 Cap. Soc. i.v. € 400.000,00 - REA AN n. 211030
Società a socio unico, soggetta a controllo e coordinamento di:
TÜV AUSTRIA HOLDING AG Deutschstrasse 10, A-1230, Vienna, Austria
www.tuvaustraiitalia.com



CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INSIEME IN PRESSIONE PRESSURE ASSEMBLY TECHNICAL FEATURES

ALLEGATO N. ANNEX Nr.	1	CERTIFICATO N. CERTIFICATE Nr.	24CPED0036 rev.01	Pagina 1 di 6 Page 1 of 6
---------------------------------	----------	--	--------------------------	------------------------------

Modello / <i>Type</i>	PSxV o PSxDN - Tabella / <i>Table</i>	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / <i>FLUID</i>			Capacità / <i>Capacity</i> (L) o / or DN	Cat.
				Natura <i>Type</i>	Stato <i>State</i>	Gruppo <i>Group</i>		
NBZX25; SCGX25; DSTX25; NBZ25X; SCG25X; DST25X	192 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Principali attrezzature costituenti l'insieme <i>Main item of the assembly</i>	Identificativo <i>Identification</i>	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	Natura <i>Type</i>	Stato <i>State</i>	Gruppo <i>Group</i>	Capacità / <i>Capacity</i> (L) o / or DN	Cat.
Recipiente a press. SX24 o S24X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

Modello / <i>Type</i>	PSxV o PSxDN - Tabella / <i>Table</i>	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / <i>FLUID</i>			Capacità / <i>Capacity</i> (L) o / or DN	Cat.
				Natura <i>Type</i>	Stato <i>State</i>	Gruppo <i>Group</i>		
NBZX50; SCGX50; DSTX50; NBZ50X; SCG50X; DST50X	400 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Principali attrezzature costituenti l'insieme <i>Main item of the assembly</i>	Identificativo <i>Identification</i>	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / <i>FLUID</i>			Capacità / <i>Capacity</i> (L) o / or DN	Cat.
				Natura <i>Type</i>	Stato <i>State</i>	Gruppo <i>Group</i>		
Recipiente a press. SX50 o S50X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INSIEME IN PRESSIONE PRESSURE ASSEMBLY TECHNICAL FEATURES

ALLEGATO N. ANNEX Nr.	1	CERTIFICATO N. CERTIFICATE Nr.	24CPED0036 rev.01	Pagina 2 di 6 Page 2 of 6
---------------------------------	----------	--	--------------------------	------------------------------

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
NBZX100; SCGX100; DSTX100; NBZ100X; SCG100X; DST100X	800 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recipiente a press. SX100 o S100X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
NBZX25HY; SCGX25HY; DSTX25HY; NBZ25XHY; SCG25XHY; DST25XHY;	192 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recipiente a press. SX24 o S24X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3
Compressore	N.A.	0 / 8,0	N.P. / N.P.	aria	G	2	6 L	N.A.****

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

**** direttiva 2006/42/CE

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INSIEME IN PRESSIONE PRESSURE ASSEMBLY TECHNICAL FEATURES

ALLEGATO N. ANNEX Nr.	1	CERTIFICATO N. CERTIFICATE Nr.	24CPED0036 rev.01	Pagina 3 di 6 Page 3 of 6
---------------------------------	----------	--	--------------------------	------------------------------

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
NBZX50HY; SCGX50HY; DSTX50HY;NBZ50XHY; SCG50XHY; DST50XHY	400 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recipiente a press. SX50; S50X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3
Compressore	N.A.	0 / 8,0	N.P. / N.P.	aria	G	2	6 L	N.A.****

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

**** direttiva 2006/42/CE

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
NBZX100HY; SCGX100HY; DSTX100HY; NBZ100XHY; SCG100XHY; DST100XHY	800 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Rec. a press. SX100 o S100X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3
Compressore	N.A.	0 / 8,0	N.P. / N.P.	aria	G	2	6 L	N.A.****

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

**** direttiva 2006/42/CE

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INSIEME IN PRESSIONE PRESSURE ASSEMBLY TECHNICAL FEATURES

ALLEGATO N. ANNEX Nr.	1	CERTIFICATO N. CERTIFICATE Nr.	24CPED0036 rev.01	Pagina 4 di 6 Page 4 of 6
---------------------------------	----------	--	--------------------------	------------------------------

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
				Natura Type	Stato State	Gruppo Group		
DBLX25; DBL25X	192 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	Natura Type	Stato State	Gruppo Group	Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recipiente a press. SX24 o S24X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Recipiente a press. SX24 o S24X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
				Natura Type	Stato State	Gruppo Group		
DBLX50; DBL50X	400 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	Natura Type	Stato State	Gruppo Group	Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recipiente a press. SX50 o S50X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Recipiente a press. SX50 o S50X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INSIEME IN PRESSIONE PRESSURE ASSEMBLY TECHNICAL FEATURES

ALLEGATO N. 1 ANNEX Nr.	CERTIFICATO N. 24CPED0036 rev.01 CERTIFICATE Nr.	Pagina 5 di 6 Page 5 of 6
-----------------------------------	--	------------------------------

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
DBLX100; DBL100X	800 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recip. a pres. SX100; S100X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Recip. a pres. SX100 o S100X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
DBLX25HY; DBL25XHY	192 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recip. a press. SX24 o S24X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Recip. a press. SX24 o S24X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	24 L	I
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3
Compressore	N.A.	0 / 8,0	N.P. / N.P.	aria	G	2	6 L	N.A.****

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly.

**** direttiva 2006/42/CE

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INSIEME IN PRESSIONE
PRESSURE ASSEMBLY TECHNICAL FEATURES

ALLEGATO N. 1 ANNEX Nr.	CERTIFICATO N. 24CPED0036 rev.01 CERTIFICATE Nr.	Pagina 6 di 6 Page 6 of 6
-----------------------------------	--	------------------------------

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
DBLX50HY; DBL50XHY	400 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recip. a press. SX50 o S50X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Recip. a press. SX50 o S50X***	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	50 L	II
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3
Compressore	N.A.	0 / 8,0	N.P. / N.P.	aria	G	2	6 L	N.A.****

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly. **** direttiva 2006/42/CE

Modello / Type	PSxV o PSxDN - Tabella / Table	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
DBLX100HY DBL100XHY	800 - 2	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Principali attrezzature costituenti l'insieme Main item of the assembly	Identificativo Identification	PS bar Min / Max	TS °C Min / Max	FLUIDO / FLUID Natura Stato Gruppo Type State Group			Capacità / Capacity (L) o / or DN	Cat.
Recipiente a pres. SX100 o S100X	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Recipiente a pres. SX100 o S100X	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	100 L	II
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Valvola di sicurezza	N.A.	0 / 8,0**	-10 / +90	aria	G	2	DN 8	IV
Raccordi e tubazioni	N.A.	0 / 8,0	+5 / +60	*	L+G	2	DN 8	art.4.3
Compressore	N.A.	0 / 8,0	N.P. / N.P.	aria	G	2	6 L	N.A.****

Note / Remarks

* aria, acqua, detergenti non corrosivi, olio non infiammabile a 60°C

** pressione di taratura

*** Verifica della conformità alla PED del componente contestuale a quella all'insieme. / Component PED compliance verified together with the assembly. **** direttiva 2006/42/CE

Considerazioni Finali / Final Considerations